

TECHNISCHE DATEN

PROFI-LINIE

TELLERLEISTUNG		BANDGESCHWINDIGKEIT ^[3] in m/min	DURCHSCHNITTLICHER WASSERVERBRAUCH ^[3] in l/h ^[1]	ENERGIEVERBRAUCH in kWh ^[2] (Anschlusswert in kW)		EMPFOHLENE MODELLAUSWAHL	GESAMTLÄNGE in mm	ZULAUF in mm	AUSLAUF in mm
nach DIN ^[3]	maximal			mit CLIMATE Energiespar- system	mit CLIMATE-PRO Energiespar- system				
2.230	2.530	1,02	160	36,2 (40,9)	n.a.	FTNi 1-E-ADL3	4.600	440	800
2.360	2.770	1,08	160	35,4 (42,4)	23,3 (29,7)	FTNi 0-L-ADL3	4.700	440	800
						FTNi 0-L-ADL4	5.000	440	1.100
						FTNi 1-L-ADL3	5.000	740	800
						FTNi 1-L-ADL4	5.300	740	1.100
2.680	3.230	1,23	160	36,1 (40,1)	24,0 (30,4)	FTNi 1-S-ADL3	5.000	440	800
						FTNi 1-S-ADL4	5.300	440	1.100
						FTNi 2-S-ADL4	5.600	740	1.100
						FTNi 2-S-ADL5	5.900	740	1.400
2.680	3.820	1,23	160	36,1 (40,1)	24,0 (30,4)	FTNi 1-S-ADS4	5.300	440	800
						FTNi 1-S-ADS5	5.600	440	1.100
						FTNi 2-S-ADS5	5.900	740	1.100
						FTNi 2-S-ADS6	6.200	740	1.400
3.210	3.820	1,47	160	36,1 (40,1)	24,0 (30,4)	FTNi 1-E-S-ADS5	6.100	440	1.100
						FTNi 2-E-S-ADS5	6.400	740	1.100
						FTNi 2-E-S-ADS6	6.700	740	1.400
						FTNi 2-E-S-ADS7	7.000	740	1.700
3.640	5.190	1,67	180	43,7 (45,3)	28,2 (33,3)	FTNi-2-S-A-ADS5	6.800	740	1.100
						FTNi-2-S-A-ADS6	7.100	740	1.400
						FTNi-2-S-A-ADS7	7.400	740	1.700
4.210	5.590	1,93	180	43,7 (45,3)	28,2 (33,3)	FTNi-2-E-S-A-ADS5	7.300	740	1.100
						FTNi-2-E-S-A-ADS6	7.600	740	1.400
						FTNi-2-E-S-A-ADS7	7.900	740	1.700
4.650	6.550	2,13	190	50,9 (56,5)	33,5 (43,0)	FTNi 2-S-A-A-ADS5	7.700	740	1.100
						FTNi 2-S-A-A-ADS6	8.000	740	1.400
						FTNi 2-S-A-A-ADS7	8.300	740	1.700
5.190	7.200	2,38	190	50,9 (56,5)	33,5 (43,0)	FTNi 2-E-S-A-A-ADS5	8.200	740	1.100
						FTNi 2-E-S-A-A-ADS6	8.500	740	1.400
						FTNi 2-E-S-A-A-ADS7	8.800	740	1.700