

DATI TECNICI

SERIE PROFI

PRODUTTIVITÀ PIATTI		VELOCITÀ NASTRO ^[3]	CONSUMO MEDIO D'ACQUA ^[3]	CONSUMO DI ENERGIA in kWh ^[2]		MODELLI CONSIGLIATI	LUNGHEZZA TOTALE	ZONA ENTRATA	ZONA USCITA
secondo DIN ^[3]	massima	in m/min	in l/h ^[1]	con CLIMATE sistema di risparmio energia	con CLIMATE-PRO sistema di risparmio energia		in mm	in mm	in mm
2.230	2.530	1,02	160	33,7 (37,5)	n.a.	FTNi 1-E-ADL3	4.600	440	800
2.360	2.770	1,08	160	33,6 (39,1)	24,3 (29,1)	FTNi 0-L-ADL3 FTNi 0-L-ADL4 FTNi 1-L-ADL3 FTNi 1-L-ADL4	4.700 5.000 5.000 5.300	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
2.680	3.230	1,23	160	33,8 (36,7)	24,5 (29,8)	FTNi 1-S-ADL3 FTNi 1-S-ADL4 FTNi 2-S-ADL4 FTNi 2-S-ADL5	5.000 5.300 5.600 5.900	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
2.680	3.820	1,23	160	33,8 (36,7)	24,5 (29,8)	FTNi 1-S-ADS4 FTNi 1-S-ADS5 FTNi 2-S-ADS5 FTNi 2-S-ADS6	5.300 5.600 5.900 6.200	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
3.210	3.820	1,47	160	33,8 (36,7)	24,5 (29,8)	FTNi 1-E-S-ADS5 FTNi 2-E-S-ADS5 FTNi 2-E-S-ADS6 FTNi 2-E-S-ADS7	6.100 6.400 6.700 7.000	440 740 740 740	1.100 1.100 1.400 1.700
3.640	5.190	1,67	180	41,0 (44,9)	30,7 (32,0)	FTNi-2-S-A-ADS5 FTNi-2-S-A-ADS6 FTNi-2-S-A-ADS7	6.800 7.100 7.400	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.210	5.590	1,93	180	41,0 (44,9)	30,7 (32,0)	FTNi-2-E-S-A-ADS5 FTNi-2-E-S-A-ADS6 FTNi-2-E-S-A-ADS7	7.300 7.600 7.900	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.650	6.550	2,13	190	46,4 (53,1)	35,3 (35,7)	FTNi 2-S-A-A-ADS5 FTNi 2-S-A-A-ADS6 FTNi 2-S-A-A-ADS7	7.700 8.000 8.300	740 740 740	1.100 1.400 1.700
5.190	7.200	2,38	190	46,4 (53,1)	35,3 (35,7)	FTNi 2-E-S-A-A-ADS5 FTNi 2-E-S-A-A-ADS6 FTNi 2-E-S-A-A-ADS7	8.200 8.500 8.800	740 740 740	1.100 1.400 1.700