

Accessoires et conseil

Différents accessoires sont disponibles pour les modèles existants.

Modèle	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
Kit de raccordement	o	o	o	o	o	o
Kit de filtres C150 AC	—	—	—	—	o	—
Réservoir sous pression 35 l	o	o	o	o	o	o
Réservoir sous pression 50 l	o	o	o	o	o	o
Réservoir sous pression 80 l	o	o	o	o	o	o
Kit de vanne thermostatique VTA 572	o	o	o	o	o	o

o en option | — non disponible

Quel système convient à votre établissement ?

Qu'il s'agisse du C150, du C300 ou du nouveau C450A, nous vous aidons à trouver le système d'osmose inverse adapté à votre technique de lavage et à vos besoins en eau.

- Conseils personnalisés
- Sans engagement
- Adapté à votre établissement

Demandez conseil
dès maintenant.



Sous réserve d'erreurs et de modifications. Voir les conditions de l'offre promotionnelle. GGAG-DE-1026

Une eau pure pour des résultats de lavage impeccables.

Les systèmes d'osmose inverse Gehrig éliminent une grande partie des minéraux dissous dans l'eau et garantissent des résultats de lavage éclatants.

Nouveau dans
notre assortiment !
C450A



Des résultats éclatants. Moins d'efforts.

Vaisselle propre, couverts brillants et verres étincelants. Les systèmes d'osmose inverse ont été spécialement conçus pour les lave-vaisselle et lave-verres professionnels.



PLUS BESOIN DE POLISSAGE MANUEL
Une vaisselle propre et éclatante sans polissage manuel.



MOINS DE DÉPÔTS CALCAIRES
Protège le lave-vaisselle contre les dépôts de calcaire et de minéraux.



MOINS DE DÉTERGENT
Jusqu'à 30 % de détergent en moins (selon la teneur en calcaire de l'eau).



COÛTS DE MAINTENANCE RÉDUITS
Moins de dépôts signifie moins d'entretien et des coûts d'exploitation réduits.



Caractéristiques techniques

Modèle	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
N° d'article	WAL6700406	WAL6700405	WAL67004008	WAL6700407	WAL6700404	WALB8020190
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Production (litres/heure)	150	150	300	300	150	450
Nombre de membranes	1	1	2	2	1	3
Réservoir / cuve	1 vase d'expansion de 5,5 l à 3 bar	—	2 vases d'expansion de 5,5 l à 3 bar	—	—	—
Vase d'expansion externe possible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions L x P x H (mm)	280 x 560 x 593	235 x 560 x 508	280 x 560 x 593	235 x 560 x 508	200 x 452 x 415	235 x 555 x 605
Poids (kg)	35	30	45	40	30	45
Niveau de pression acoustique dB(A)	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60

Modèle	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
N° d'article	WAL6700406	WAL6700405	WAL67004008	WAL6700407	WAL6700404	WALB8020190
CARACTÉRISTIQUES DE L'ALIMENTATION EN EAU						
Qualité de l'eau	Eau potable	Eau potable	Eau potable	Eau potable	Eau potable	Eau potable
Température min. (°C)	5	5	5	5	5	5
Température max. (°C)	45	45	45	45	45	45
Débit minimum (l/h)	350	350	600	600	350	600
Pression d'alimentation (bar)	1 à 5	1 à 5	1 à 5	1 à 5	1 à 5	1 à 5
Préfiltre de série	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui

Modèle	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
N° d'article	WAL6700406	WAL6700405	WAL67004008	WAL6700407	WAL6700404	WALB8020190
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES						
Alimentation électrique	Monophasé + terre	Monophasé + terre	Monophasé + terre	Monophasé + terre	Monophasé + terre	Monophasé + terre
Tension nominale (V)	230	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50
Puissance max. (W)	180	180	560	560	180	560

† C450A : production nominale de perméat de 0 à 450 l/h ; dépend notamment de la température, de la salinité de l'eau et de l'utilisation.

* Raccordements (+65 mm) et éléments de commande (+10 mm) inclus | ** Raccordements (+65 mm) et robinet de prélèvement du perméat (+30 mm) inclus.