



## GEHRIG KitchenCenter | Modello 151 F

Apparecchio di cottura elettrico multifunzione con sollevamento cestello automatico.

### Dati tecnici:

- Volume casseruola: min. 110 litri, conforme norma DIN 18857
- Capacità: 3 x GN 1/1
- Misure del fondo vasca: 1071 x 580 mm
- Profondità vasca: 220 mm
- Superficie utile: 63 dm<sup>2</sup>
- Dimensioni complessive (B x P x H) 1707 x 850 x 1030 mm
- Potenza allacciata complessiva: 36,9 kW max.
- Tensione: 3N AC 400 V
- Protezione: 3 x 50 A
- Peso: 560 kg
- Collegamento acqua fredda: R3/4
- Scarico: DN - 50



### Tipi di cottura:

Cottura intensa o delicata, arrostitire, friggere, stufare, cottura a bassa temperatura, grigliare, scottare, candire, cottura sotto vuoto. Range di temperatura: 30 °C - 250 °C

### Display comandi:

- Cottura automatica o manuale
- Display touch a colori da 10" di utilizzo intuitivo
- Diverse lingue di menù
- Comandi completi nella rispettiva lingua
- Memorizzazione di programmi di cottura personalizzati
- Cottura tecnologica
- Memorizza fino a 350 programmi da 20 passaggi ciascuno
- Rappresentazione chiara dell'andamento cottura
- Rilevazione precisa della temperatura tramite sensore
- Segnalazione dei valori impostati e reali
- Visualizzazione allarmi
- Informazioni tecniche e assistenza
- Tasto on/off
- Blocco display impostabile



## GEHRIG KitchenCenter | Modello 151 F

Apparecchio di cottura elettrico multifunzione con sollevamento cestello automatico.

### Struttura apparecchio:

- Materiale della struttura portante AISI 304, spessore minimo 3 mm
- Materiale del corpo telaio AISI 304
- Piedini robusti regolabili in altezza
- Materiale vasca AISI 316 V, spessore 3 mm
- Vasca con speciale fondo sandwich
- Sistema riscaldante SUPER BLOCK JPX 17 - Blocco con distribuzione uniforme del calore grazie al radiatore in acciaio inox
- Preriscaldamento del fondo casseruola alla temperatura di esercizio di 180° C in 4 minuti
- Robusto coperchio isolato a doppia parete con apertura automatica
- Chiusura coperchio sicura antinfortuno
- Uscita del vapore attraverso l'apertura al centro del coperchio
- Scarico della pressione senza spruzzi né consumo d'acqua
- Allacciamenti per elettricità, acqua e acqua di scarico sul lato o sul fondo
- Accesso per la manutenzione dal fronte o dall'alto
- Pannello estraibile posto sul piedino destro per assemblare più apparecchi GEHRIG KitchenCenter
- Certificazione CE, TÜV-SÜD

### Dotazioni base:

- Sistema automatico di immissione acqua con dosaggio (precisione a 10 millilitri)
- Marcatura del livello di liquido (stampigliatura)
- Dispositivo elettromeccanico di inclinazione vascafluida, a velocità variabile
- Svuotamento totale della vasca possibile
- Sonda quattro punti di misurazione della temperatura interna prodotto
- Scarico integrato nel fondo della vasca con chiusura automatica
- Braccio solleva cestello automatico
- Fissaggio del braccio solleva cestello possibile anche con il coperchio chiuso
- Sensore di sicurezza che rileva il braccio solleva cestello
- Doccetta a tubo srotolabile integrata, con testa metallica
- Regolatore della pressione dell'acqua
- Presa elettrica integrata 230V / 16 A
- Interfaccia USB per il salvataggio dati

### Opzioni:

- Installazione sopra base CNS o base strutturale
- Display comandi a sinistra
- Modulo per l'assemblaggio di più apparecchi affiancati
- Numero di allacciamenti ridotto
- Sonda sei punti di misurazione della temperatura interna prodotto



Sede centrale:  
Gehrig Group AG  
Bäulerwisenstrasse 1  
CH-8152 Glattbrugg  
T +41 (0)43 211 56 56  
F +41 (0)43 211 56 99

Succursale:  
Gehrig Group SA  
Av. des Baumettes 3  
CH-1020 Renens  
T +41 (0)21 631 90 60  
F +41 (0)21 631 90 79

Succursale:  
Gehrig Group SA  
Via al Fiume 1  
CH-6929 Gravesano  
T +41 (0)91 600 16 10  
F +41 (0)91 600 16 11

**GEHRIGGROUP**  
■ Professional Solutions

info@gehriggroup.ch | www.gehriggroup.ch