

Aqualyt GW700

Ökologisches Gebindewaschmittel

Nettoyant écologique pour récipients

Detersivo ecologico per contenitori



Eigenschaften

Aqualyt GW700 ist ein stark alkalisches, ökologisches, NTA-, phosphat- und chlorfreies Gebindewaschmittel. Es besitzt ein hervorragendes Lösevermögen für tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie Stärke und Eiweiss. Dank schaumarmen Spülflotten werden optimale Reinigungsergebnisse erreicht. Aqualyt GW700 eignet sich für gewerbliche Gebindewaschanlagen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Reinigung von Gebinden und Formen aus Kunststoff und Metall. Für Wassererhärten bis 38 °fH geeignet.

Anwendung

Aqualyt GW700 wird mit elektronisch gesteuerten Dosiergeräten zudosiert.

Dosierung

2-4 g/l Wasser (Dosierung elektronisch).

Hinweise

Führt zu Korrosionserscheinungen auf Aluminium. Nur für gewerbliche Verwender. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Lieferform
916873	25 kg Kanister
916875	250 kg Fass



Propriétés

Aqualyt GW700 est un nettoyant pour récipients, fortement alcalin, écologique, sans NTA, phosphate et chlore. Il possède un excellent pouvoir de dissolution des graisses et des huiles animales et végétales ainsi que des amidons et des protéines. Grâce à l'eau de rinçage peu moussante, on obtient des résultats de nettoyage optimaux. Aqualyt GW700 convient aux systèmes de lavage-cagettes commerciales dans l'industrie alimentaire et des boissons pour le nettoyage des récipients et des moules en plastique et en métal. Convient pour une dureté de l'eau jusqu'à 38 °fH.

Utilisation

Aqualyt GW700 est dosé à l'aide d'appareils de dosage à commande électronique.

Dosage

2-4 g/l d'eau (dosage électronique).

Indications

Peut provoquer des corrosions sur l'aluminium. Réservé aux utilisateurs professionnels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'usage non conforme aux prescriptions.

Variétés de produit

N° d'art.	Conditionnement
916873	Bidon 25 kg
916875	Fût 250 kg



Proprietà

Aqualyt GW700 è un detersivo per contenitori, fortemente alcalino, ecologico, privo di NTA, fosfati e cloro. Possiede eccellente potere dissolvente per grassi e oli animali e vegetali, così come amido e proteine. Grazie ai liquidi di risciacquo a bassa formazione di schiuma si ottengono risultati di pulizia ottimali. Aqualyt GW700 è adatto per i sistemi di lavaggio di contenitori commerciali nell'industria alimentare e delle bevande per la pulizia di contenitori e stampi in plastica e metallo. Adatto per una durezza dell'acqua fino a 38 °fH.

Impiego

Aqualyt GW700 viene dosato tramite dispositivi di dosaggio con comando elettronico.

Dosaggio

2-4 g/l d'acqua (dosaggio elettronico).

Avvertenze

Può dare luogo a corrosione sull'alluminio. Solo per utenti commerciali. Il produttore non si assume alcuna responsabilità dei danni dovuti ad un uso non conforme.

Varianti di prodotti

N. art.	Confezione
916873	Tanica 25 kg
916875	Fusto 250 kg

Aqualyt GW700

Signalwort

Gefahr

Piktogramme



Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P260 Dampf nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponenten

Natriumhydroxid; Kaliumhydroxid.

Arbeitssicherheit



Produktdaten

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	flüssig
Farbe	gelb
Dichte	1.255 - 1.295 g/cm ³
UN-Nummer	1719
	8, III, (E)

pH-Wert

pH-Wert conc.



Mention d'avertissement

Danger

Pictogrammes



Mentions de danger

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence

P260 Ne pas respirer les vapeurs. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'incinération de déchets industriels.

Composants dangereux

hydroxyde de sodium; hydroxyde de potassium.

Sécurité au travail



Données du produit

Propriété	Valeur
L'état physique	liquide
Couleur	jaune
Densité	1.255 - 1.295 g/cm ³
Numéro ONU	1719
	8, III, (E)

pH-Valeur

Valeur pH conc.



Avvertenza

Pericolo

Pittogrammi



Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P260 Non respirare i vapori. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P280 Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi e proteggere gli occhi ed il viso. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nell'inceneritore industriale.

Componenti pericolosi

idrossido di sodio; idrossido di potassio.

Sicurezza sul lavoro



Dati del prodotto

Proprietà	Valore
Stato fisico	liquido
Colore	giallo
Densità	1.255 - 1.295 g/cm ³
Numero UN	1719
	8, III, (E)

Valore pH

Valore pH conc.

