

Lave-vaisselle GEHRIG Ariane GTW 5700



**SWISS
MADE**

Équipement

- Lave-vaisselle à capot et double panier pour verres, vaisselle, couverts et casseroles
- Double capacité sur un espace réduit grâce au chargement vertical
- Compatible avec paniers vaisselle 500 x 500 mm
- Hauteur d'insertion généreuse de 440 mm
- Commande ultra-facile grâce au bouton-poussoir et à l'affichage textuel et d'état
- Cuve, châssis, filtre de cuve, bras de lavage et de rinçage, ainsi qu'habillage en acier au nickel-chrome résistant
- Capot double paroi fermé sur 5 côtés
- Dispositif breveté de détection de la rotation des bras de lavage et de rinçage
- Système de filtre à 4 niveaux
- Évacuation des impuretés du filtre après chaque lavage
- Dispositifs de dosage intégrés pour le produit vaisselle et l'agent de séchage
- 4 préréglages d'usine
- Les programmes sont prérglés et peuvent être ajustés dans les limites définies
- Un lavage optimal grâce aux produits de nettoyage AQUALYT
- Un nettoyage facilité grâce aux larges rayons de la cuve de lavage monobloc
- 4 langues
- Avec passerelle informatique pour transmettre les données de la machine en temps réel via la plateforme IoT GG+connect

Options

- Programme Hygiène pour la désinfection thermique
- Programme Haute pression pour éliminer les impuretés tenaces sur la vaisselle
- Ouverture et fermeture automatiques du capot
- Gamme complète de paniers de lavage GEHRIG
- Capteur de conductivité

Caractéristiques et avantages

- Lavage impeccable en temps record avec chaque programme de lavage
- Faible consommation en eau et en énergie pour réduire les coûts d'exploitation, propriétés fonctionnelles conformes à EN IEC 63136 (cf. fiche technique)
- Produit de qualité suisse, résistant et fiable
- Aperçu complet du parc d'appareils et de l'état des machines, à tout moment et où que vous soyez grâce à GG+connect
- Identification des pannes et des utilisations erronées, et communication par e-mail, SMS ou notification push
- Définition et configuration personnalisées du type de communication grâce à GG+connect.
- Livraison automatique des produits de nettoyage: calcul de la date idéale pour le réapprovisionnement via GG+connect en fonction de la consommation afin de reconstituer les réserves à temps.

Données techniques

Famille de produit	Ariane GTW 5700	
Variantes du modèle	GTW 5700	
Numéro d'article	1048983	
Caractéristiques techniques		
Performance théorique en paniers	paniers/h	60
Consommation d'eau	l/panier	1,9 / 3,8
Durée des programmes	s	150 / 150
Dimensions		
Dimensions (l×H×P)	mm	660 × 2100 × 695
Hauteur d'insertion	mm	440
Dimensions du panier (y compris panier plat)	mm	500 × 500
Volume de la cuve	l	28
Poids	kg	246
Caractéristiques électriques		
Tension	V	400 3N~ 50 Hz
Puissance nominale	kW	14,9
Fusibles de protection	A	25
Chauffage de la cuve	kW	5,5
Chauffage du chauffe-eau	kW	5,5
Puissance de la pompe	kW	0,85
Conditions ambiantes		
Pression acoustique d'émission L _{pA}	dB (A)	52 (chargement simple) ¹ 53 (double chargement) ¹
Alimentation en eau		
Pression de l'eau chez le client	MPa	0,1 - 1

¹Incertitude de mesure K_{pA} = 2,5 dB

