


Aqualyt HSE

Entkalkungspulver
Poudre détartrant
Polvere decalcificante



Eigenschaften

Aqualyt HSE ist ein pulverförmiges Entkalkungsmittel für alle Geräte aus rostfreiem Stahl und Kunststoff wie z.B. gewerbliche Geschirrspüler, Combi-Steamer, Bain-Marie usw. Aqualyt HSE ist gut löslich und entfernt schnell und rückstandsfrei Verkrustungen und Kalkbeläge.

Anwendung

Aqualyt HSE direkt in den Maschinentank geben, der mit sauberem, heissem Wasser gefüllt ist (50-70 °C). Anschliessend die Maschine ohne Geschirr und Waschmittel etwa 20 Minuten in Betrieb halten. Alle Teile nach der Entkalkung gründlich mit viel Wasser spülen.

Dosierung


Je nach Verkrustungsgrad: 10-30 g/l Wasser. Stark verkrustete Teile mit ca. 100 g/l warmem Wasser einlegen.

Hinweise

Aqualyt HSE ist für Aluminium, Eisen und Buntmetalle nicht geeignet. Nur für gewerbliche Verwender. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Lieferform
913215	4 x 1,5 kg Dose
913217	8 kg Eimer



Propriétés

Aqualyt HSE est un détartrant en poudre convenant pour tous les appareils en acier inoxydable et en plastique, comme par exemple lave-vaisselle industriel, combi-steamer automatique, bain-marie etc. Aqualyt HSE est facilement soluble et élimine rapidement les incrustations et les dépôts de tartre sans laisser de traces.

Utilisation

Ajouter Aqualyt HSE directement dans le réservoir de la machine, qui est rempli d'eau propre et chaude (50-70 °C). Ensuite, laissez fonctionner la machine sans vaisselle ni détergent pendant environ 20 minutes. Rincez soigneusement toutes les pièces avec beaucoup d'eau après le détartrage.

Dosage


Selon le degré d'incrustation : 10-30 g/l d'eau. Insérer les pièces fortement incrustées avec env. 100 g/l d'eau chaude.

Indications

Aqualyt HSE ne convient pas à l'aluminium, au fer et aux métaux non ferreux. Réservé aux utilisateurs professionnels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'usage non conforme aux prescriptions.

Variétés de produit

N° d'art.	Conditionnement
913215	4 x Boîte 1,5 kg
913217	Seau 8 kg



Proprietà

Aqualyt HSE è un decalcificante in polvere conveniente per tutti i apparecchi in acciaio inossidabile e in plastica, come per esempio lavastoviglie industriali, combi-steamer automatici, bagnimaria ecc. Aqualyt HSE è facilmente solubile ed elimina velocemente e senza residui le incrostazioni ed il calcare.

Impiego

Versare Aqualyt HSE direttamente nel serbatoio della macchina, che viene riempito con acqua calda e pulita (50-70 °C). Poi far funzionare la macchina senza stoviglie e detersivo per circa 20 minuti. Sciacquare accuratamente tutte le parti con abbondante acqua dopo la decalcificazione.

Dosaggio

A seconda del grado di incrostazione: 10-30 g/l di acqua. Immergere le parti fortemente incrostate con ca. 100 g/l di acqua calda.

Avvertenze

Aqualyt HSE non è adatto per alluminio, ferro e metalli non ferrosi. Solo per utenti commerciali. Il produttore non si assume alcuna responsabilità dei danni dovuti ad un uso non conforme.

Varianti di prodotti

N. art.	Confezione
913215	4 x Scatola 1,5 kg
913217	Secchio 8 kg

Aqualyt HSE

Signalwort

Achtung

Piktogramme



Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Arbeitssicherheit



Produktdaten

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	Pulver
Farbe	weiss
Schüttdichte	1'290 - 1'310 kg/m ³
UN-Nummer	2967
	8, III, (E)

pH-Wert

pH-Wert 1%



Mention d'avertissement

Attention

Pictogrammes



Mentions de danger

H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'incinération de déchets industriels.

Sécurité au travail



Données du produit

Propriété	Valeur
L'état physique	poudre
Couleur	blanc
Densité apparente	1'290 - 1'310 kg/m ³
Numéro ONU	2967
	8, III, (E)

pH-Valeur

Valeur pH 1%



Avvertenza

Attenzione

Pittogrammi



Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nell'inceneritore industriale.

Sicurezza sul lavoro



Dati del prodotto

Proprietà	Valore
Stato fisico	polvere
Colore	bianco
Densità apparente	1'290 - 1'310 kg/m ³
Numero UN	2967
	8, III, (E)

Valore pH

Valore pH 1%

