



SWISS
MADE

Aqualyt PowerTex 2

Farb- / Öl- und Fettentferner

Détachant couleur, huile et graisse

Smacchiatore colore, olio e grasso



Eigenschaften

Aqualyt PowerTex 2 ist ein gebrauchsfertiger Fleckenentferner von Fett-, Schmier- und Farbflecken (Saucen, Öl, Lippenstift, Kugelschreiber usw.). Einfach und sicher in der Anwendung.

Anwendung

Vordetachur: Unverdünnt mit Anwenderflasche auf Flecken auftragen. Mit saugfähigem Material unterlegen oder mit Absaug-Detachur-Tisch arbeiten. Mind. 5-10 Min einwirken lassen, gut ausspülen und bei Bedarf Vorgang wiederholen oder bei unbekannten Flecken nach Fleckentabelle weiter vorgehen. Nach dem Entfernen des Flecks Textil normal waschen.

Dosierung


Unverdünnt anwenden.

Hinweise

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen (Saumprobe). Nur für gewerbliche Verwender. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Lieferform
917682	5 l Kanister



Propriétés

Aqualyt PowerTex 2 est un détachant prêt à l'emploi pour les taches de graisse, de lubrifiant et de peinture (sauces, huile, rouge à lèvres, stylo à bille etc.). Utilisation simple et sûre.

Utilisation

Détacher: Appliquer non dilué sur les taches à l'aide du flacon applicateur. Sous-couchez avec un matériau absorbant ou travaillez avec une table de détachement par aspiration. Laissez agir pendant au moins 5-10 min, rincez bien et répétez le processus si nécessaire ou, dans le cas de taches inconnues, procédez selon le tableau des taches. Après avoir enlevé la tache, lavez le textile normalement.

Dosage

Appliquer non dilué.

Indications

Avant l'utilisation, vérifiez la compatibilité du matériau sur un petit endroit peu visible (test de l'ourlet). Réservé aux utilisateurs professionnels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'usage non conforme aux prescriptions.

Variétés de produit

N° d'art.	Conditionnement
917682	Bidon 5 l



Proprietà

Aqualyt PowerTex 2 è uno smacchiatore pronto all'uso per macchie di grasso, lubrificante e macchie di vernice (salse, olio, rossetto, penna a sfera ecc.). Utilizzo facile e sicuro.

Impiego

Distacco: Applicare non diluito sulle macchie con il flacone d'uso. Sottomettere del materiale assorbente o lavorare con un tavolo di distacco ad aspirazione. Lasciare agire per almeno 5-10 minuti, risciacquare bene e ripetere il processo se necessario o, nel caso di macchie sconosciute, procedere secondo la tabella delle macchie. Dopo aver rimosso la macchia, lavare il tessuto normalmente.

Dosaggio

Applicare non diluito.

Avvertenze

Prima dell'uso, verificare la compatibilità del materiale su una piccola area non appariscente (test dell'orlo). Solo per utenti commerciali. Il produttore non si assume alcuna responsabilità dei danni dovuti ad un uso non conforme.

Varianti di prodotti

N. art.	Confezione
917682	Tanica 5 l

Aqualyt PowerTex 2

Signalwort

Achtung

Piktogramme



Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponenten

2-Butoxy-ethanol; Benzylalkohol.

Inhaltsstoffe

15-30 % aromatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe (Benzyl alcohol).

Arbeitssicherheit



Produktdaten

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	flüssig
Farbe	farblos
Dichte	0.886 - 0.926 g/cm ³
UN-Nummer	1993 3, III, (D/E)

Mention d'avertissement

Attention

Pictogrammes



Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H332 Nocif par inhalation. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

Composants dangereux

2-butoxyéthanol; alcool benzylique.

Composants

15-30 % hydrocarbures aromatiques, parfums (Benzyl alcohol).

Sécurité au travail



Données du produit

Propriété	Valeur
L'état physique	liquide
Couleur	incolore
Densité	0.886 - 0.926 g/cm ³
Numéro ONU	1993 3, III, (D/E)

Avvertenza

Attenzione

Pittogrammi



Indicazioni di pericolo

H226 Liquido e vapori infiammabili. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto/recipiente nell'inceneritore industriale.

Componenti pericolosi

2-butossietanolo; alcool benzilico.

Contenuto

15-30 % idrocarburi aromatici, sostanze odorose (Benzyl alcohol).

Sicurezza sul lavoro



Dati del prodotto

Proprietà	Valore
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Densità	0.886 - 0.926 g/cm ³
Numero UN	1993 3, III, (D/E)