

Zubehör & Beratung

Für die bestehenden Modelle sind verschiedene Zubehörsoptionen verfügbar.

Modelle	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
Anschluss-Set	o	o	o	o	o	o
Filter-Set C150 AC	—	—	—	—	o	—
Druckspeicher 35L	o	o	o	o	o	o
Druckspeicher 50L	o	o	o	o	o	o
Druckspeicher 80L	o	o	o	o	o	o
Thermostatventil-Set VTA 572	o	o	o	o	o	o

o optional | — nicht erhältlich

Welche Anlage ist die passende für Ihren Betrieb?
Ob C150, C300 oder die neue C450A – wir helfen Ihnen,
die passende Umkehrosmoseanlage für Ihre Spültechnik
und Ihren Wasserbedarf zu finden.

- Persönlich
- Unverbindlich
- Passend zu Ihrem Betrieb

Jetzt beraten
lassen.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Konditionen siehe Aktionsbedingungen. GGAG-DE-1026

Brilliantes Wasser für
perfekte Spülergebnisse.

Die Gehrig Umkehrosmoseanlagen filtern
das Wasser nahezu vollständig
und sorgen für brillante Spülergebnisse.

Neu im
Sortiment!
C450A



Brilliante Ergebnisse. Weniger Aufwand.

Sauberes Geschirr, glänzendes Besteck und strahlende Gläser.
Die Umkehrosmoseanlagen wurden speziell für den Einsatz bei
Geschirr- und Gläserspülmaschinen entwickelt.



KEIN NACHPOLIEREN

Sauberes und brillantes Spülgut
ohne manuelles Nachpolieren.



WENIGER KALKABLAGERUNGEN

Schutz der Spülmaschine vor
Kalk- und Mineralien-Ablagerungen.



WENIGER REINIGUNGSMITTEL

Bis zu 30% weniger Reinigungsmittel
(je nach Kalkgehalt des Wassers)



GERINGERE SERVICEKOSTEN

Weniger Ablagerungen reduzieren
den Wartungsaufwand und die
Betriebskosten.



Technische Daten

Modell	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
Art.-Nr.	WAL6700406	WAL6700405	WAL67004008	WAL6700407	WAL6700404	WALB8020190
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN						
Produktion (Liter/Stunde)	150	150	300	300	150	450
Anzahl Membranen	1	1	2	2	1	3
Speicher / Behälter	1 Expansionsgefäß à 5,5 l bei 3 Bar	-	2 Expansionsgefäße à 5,5 l bei 3 Bar	-	-	-
Expansionsgefäß extern möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abmessungen B x T x H (mm)	280 x 560 x 593	235 x 560 x 508	280 x 560 x 593	235 x 560 x 508	200 x 452 x 415	235 x 555 x 605
Gewicht (kg)	35	30	45	40	30	45
Schalldruckpegel dB(A)	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60

Modell	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
Art.-Nr.	WAL6700406	WAL6700405	WAL67004008	WAL6700407	WAL6700404	WALB8020190
MERKMALE WASSERZUFUHR						
Wasserqualität	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser
Mind. Temperatur (°C)	5	5	5	5	5	5
Max. Temperatur (°C)	45	45	45	45	45	45
Min. Fördermenge (l/h)	350	350	600	600	350	600
Versorgungsdruck (Bar)	1 bis 5	1 bis 5	1 bis 5	1 bis 5	1 bis 5	1 bis 5
Vorfilter serienmässig	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja

Modell	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
Art.-Nr.	WAL6700406	WAL6700405	WAL67004008	WAL6700407	WAL6700404	WALB8020190
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN						
Spannungsversorgung	Einphasig + Erdung	Einphasig + Erdung	Einphasig + Erdung	Einphasig + Erdung	Einphasig + Erdung	Einphasig + Erdung
Nennspannung (V)	230	230	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50	50
Max. Leistung (W)	180	180	560	560	180	560

† C450A: nominale Permeatproduktion 0–450 l/h; abhängig u. a. von Temperatur, Salzgehalt des Wassers und Nutzung.
* inkl. Anschlüsse (+65 mm) und Bedienelemente (+10 mm) | ** inkl. Anschlüsse (+65 mm) und Permeat-Testhahn (+30 mm)
k. A. = keine Angabe im vorliegenden technischen Datenblatt der C450A.