

Lavastoviglie GEHRIG Ariane GTW 3300



**SWISS
MADE**

Dotazione

- Lavastoviglie sottobanco per bicchieri, stoviglie e posate
- Adatta per cestelli di 500 x 500 mm
- Grande altezza di caricamento 425 mm
- Larghezza poco ingombrante di 550 mm
- Utilizzo semplicissimo tramite pulsante rotativo a pressione, visualizzazione testo e stato
- Serbatoio, telaio, filtro del serbatoio, bracci di lavaggio e risciacquo e rivestimento in robusto acciaio in nichel-cromo CNS
- Porta isolata a doppia parete
- Vano per il lavaggio illuminato
- Controllo brevettato della rotazione dei bracci di lavaggio e risciacquo
- sistema di filtraggio a 4 stadi
- La sporcizia rimossa presente nel setaccio del filtro viene pompata all'esterno dopo ogni risciacquo
- Dosatori integrati per detergente e brillantante
- 8 programmi preimpostati
- Consumo d'acqua ridotto con risciacquo a vapore: 1,7 l/cestello
- I programmi sono parametrizzati e possono essere adattati entro limiti predefiniti
- Lavaggio perfetto con il detersivo AQUALYT
- Pulizia facile grazie a raggi di grandi dimensioni nel serbatoio di lavaggio monoblocco
- 4 lingue
- Con Gateway per dati della macchina in tempo reale tramite la piattaforma IoT GG+connect

Opzioni

- Programma igiene per la disinfezione termica
- 2° livello per cestelli per lavare contemporaneamente 2 cestelli pieni
- Vasto assortimento di cestelli da lavaggio GEHRIG
- Sensore di conducibilità
- Pannello per nicchia di 60 cm

Caratteristiche e vantaggi

- Lavaggio perfetto con ogni programma di lavaggio in brevissimo tempo
- I bassi valori di consumo d'acqua ed energia garantiscono spese di utilizzo ridotte.
Per i valori di consumo secondo EN IEC 63136 vedere la scheda informativa del prodotto
- Programma igiene per le più elevate esigenze d'igiene raggiunge in pochi minuti un elevatissimo grado di disinfezione (opzione)
- Prodotto di qualità svizzera robusto e affidabile
- Il parco apparecchi e lo stato delle macchine possono essere controllati in qualsiasi momento tramite GG+connect
- Accesso digitale a dati HACCP con scaricamento PDF tramite clic.
- I guasti e i malfunzionamenti vengono riconosciuti e trasmessi via e-mail, SMS o notizia push. La modalità di spedizione desiderata può essere adattata individualmente alle esigenze dell'utilizzatore e configurata con GG+connect.
- Fornitura automatica supplementare di detersivo; sulla base del consumo in GG+connect viene determinato il momento ottimale per la fornitura supplementare e le riserve vengono riempite per tempo.

Dati tecnici

Famiglia di prodotti		Ariane GTW 3300			
Variante di modello		GTW 3300 - 55	GTW 3300 - 60	GTW 3300-H - 55	GTW 3300-H - 60
Numero di articolo		1041521-55	1041521-60	1072096-55	1072096-60
Caratteristiche tecniche					
Capacità di lavaggio teorica	Cestelli/h		40		
Consumo d'acqua	l/cestello		1,9 / 1,7 Lavaggio a vapore		
Durate dei programmi	s		90 / 150 plus programmi speciali		
Dimensioni					
Dimensioni (larghezza x altezza x spessore)	mm	549 x 850 (885) x 597	599 x 850 (885) x 597	549 x 850 (885) x 597	599 x 850 (885) x 597
Altezza di caricamento	mm		415		
Dimensioni cestello (anche cestelli laterali)	mm		500 x 500		
Volume del serbatoio	L		13		
Peso	kg		67		
Parametri elettrici					
Tensione	V		400 3N~ 50Hz 230 1N~ 50Hz		
Potenza nominale	kW		9,1		
Protezione	A		16 / 16		
Riscaldamento serbatoio	kW		2,5		
Riscaldamento boiler	kW		5,5		
Potenza pompa	kW		0,5		
Condizioni ambientali					
Livello di pressione acustica delle emissioni L _{pA}	dB (A)		56 ¹		
Collegamento acqua					
Pressione dell'acqua in loco	MPa		0,1 - 1		

¹Incertezza di misura K_{pA}= 2,5 dB