

Accessori e consulenza

Per i modelli esistenti sono disponibili diversi accessori opzionali.

Modelli	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
Kit di collegamento	o	o	o	o	o	o
Kit filtri C150 AC	—	—	—	—	o	—
Serbatoio a pressione da 35 l	o	o	o	o	o	o
Serbatoio a pressione da 50 l	o	o	o	o	o	o
Serbatoio a pressione da 80 l	o	o	o	o	o	o
Kit valvola termostatica VTA 572	o	o	o	o	o	o

o opzionale | — non disponibile

Qual è l'impianto più adatto alla vostra attività?

Che si tratti del C150, del C300 o del nuovo C450A, vi aiutiamo a individuare l'impianto a osmosi inversa più adatto alle vostre attrezzature di lavaggio e al vostro fabbisogno d'acqua.

- Consulenza personalizzata
- Senza impegno
- Su misura per la vostra attività

Richiedete una
consulenza.



Con riserva di errori e modifiche. Per le condizioni, consultare i termini della promozione. GGAG-DE-1026

Acqua di qualità per risultati di lavaggio impeccabili.

Gli impianti a osmosi inversa Gehrig eliminano gran parte dei minerali disciolti nell'acqua, contribuendo a ottenere risultati di lavaggio brillanti.

Novità in
assortimento!
C450A



Risultati brillanti. Meno lavoro.

Stoviglie pulite, posate lucenti e bicchieri splendenti. Gli impianti a osmosi inversa sono stati progettati appositamente per l'impiego con lavastoviglie e lavabicchieri professionali.



NESSUNA LUCIDATURA A MANO

Stoviglie pulite e brillanti senza bisogno di lucidarle a mano.



MENO DEPOSITI DI CALCARE

Protegge la lavastoviglie dai depositi di calcare e di altri minerali.



MENO DETERGENTE

Fino al 30% di detergente in meno, a seconda della durezza dell'acqua.



COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

Meno depositi riducono gli interventi di manutenzione e i costi di esercizio.



Caratteristiche tecniche

Modello	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
Cod. articolo	WAL6700406	WAL6700405	WAL67004008	WAL6700407	WAL6700404	WALB8020190
CARATTERISTICHE TECNICHE						
Produzione (litri/ora)	150	150	300	300	150	450
Numero di membrane	1	1	2	2	1	3
Serbatoio / contenitore	1 vaso di espansione da 5,5 l a 3 bar	-	2 vasi di espansione da 5,5 l a 3 bar	-	-	-
Possibilità di vaso di espansione esterno	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Dimensioni L x P x A (mm)	280 x 560 x 593	235 x 560 x 508	280 x 560 x 593	235 x 560 x 508	200 x 452 x 415	235 x 555 x 605
Peso (kg)	35	30	45	40	30	45
Livello di pressione sonora dB(A)	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60

Modello	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
Cod. articolo	WAL6700406	WAL6700405	WAL67004008	WAL6700407	WAL6700404	WALB8020190
CARATTERISTICHE DELL'ALIMENTAZIONE IDRICA						
Qualità dell'acqua	Acqua potabile	Acqua potabile	Acqua potabile	Acqua potabile	Acqua potabile	Acqua potabile
Temperatura min. (°C)	5	5	5	5	5	5
Temperatura max. (°C)	45	45	45	45	45	45
Portata minima (l/h)	350	350	600	600	350	600
Pressione di alimentazione (bar)	da 1 a 5	da 1 a 5	da 1 a 5	da 1 a 5	da 1 a 5	da 1 a 5
Prefiltro di serie	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì

Modello	GEHRIG C150P	GEHRIG C150A	GEHRIG C300P	GEHRIG C300A	GEHRIG Compact C150AC	GEHRIG C450A
Cod. articolo	WAL6700406	WAL6700405	WAL67004008	WAL6700407	WAL6700404	WALB8020190
CARATTERISTICHE ELETTRICHE						
Alimentazione elettrica	Monofase + messa a terra	Monofase + messa a terra	Monofase + messa a terra	Monofase + messa a terra	Monofase + messa a terra	Monofase + messa a terra
Tensione nominale (V)	230	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Potenza max. (W)	180	180	560	560	180	560

† C450A: produzione nominale di permeato da 0 a 450 l/h; dipende, tra l'altro, dalla temperatura, dalla salinità dell'acqua e dall'utilizzo.

* Includi raccordi (+65 mm) ed elementi di comando (+10 mm) | ** Includi raccordi (+65 mm) e rubinetto di prelievo del permeato (+30 mm).

n.d. = dato non indicato nella scheda tecnica disponibile del C450A.