




SWISS
MADE

Aqualyt Desipur O10

Spülwasserzusatz für Leitungs- und Tankanlagen

Additif pour eau de rinçage des conduites et des réservoirs

Additivo per acqua di lavaggio per tubature e sistemi di serbatoi



Eigenschaften

Aqualyt Desipur O10 forte ist ein flüssiger, nicht schäumender Reinigungszusatz auf Basis von Wasserstoffperoxid. Geeignet für die Getränke- und Lebensmittelindustrie als Spülwasserzusatz bei der Endreinigung von Rohrleitungen, Tankanlagen, Containern und Spezialbehältern.

Anwendung

Vorgängig sind die Leitungs- und Tankanlagen mit dem entsprechenden CIP-Programm zu reinigen.

Dosierung


Im Temperaturbereich von 5-40 °C beträgt die empfohlene Anwendungskonzentration 0,2-0,5 %.

Hinweise

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen. Auf Buntmetallen und einigen Anstrichen können Verfärbungen auftreten, bei verzinkten Metallen kann es zu Korrosionseffekten kommen. Nur für gewerbliche Verwender. Für Schäden, die aus nicht sachgemässer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Lieferform
913416.60	60 kg Fass



Propriétés

Aqualyt Desipur O10 forte est un additif de nettoyage liquide, non moussant, à base de peroxyde d'hydrogène. Il convient à l'industrie des boissons et des denrées alimentaires comme additif pour l'eau de rinçage lors du nettoyage final des tuyauteries, des installations de réservoirs, des conteneurs et des réceptacles spéciaux.

Utilisation

Au préalable, les installations de conduites et de réservoirs doivent être nettoyées avec le programme CIP correspondant.

Dosage


Dans la plage de température de 5 à 40 °C, la concentration d'application recommandée est de 0,2 à 0,5 %.

Indications

Avant l'utilisation, tester la compatibilité du matériau à un endroit discret. Les métaux non ferreux et certains revêtements peuvent se décolorer, les métaux zingués peuvent causer des effets de corrosion. Réservé aux utilisateurs professionnels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'usage non conforme aux prescriptions.

Variétés de produit

N° d'art.	Conditionnement
913416.60	Fût 60 kg



Proprietà

Aqualyt Desipur O10 forte è un additivo detergente liquido non schiumogeno a base di perossido di idrogeno. È adatto all'industria alimentare e delle bevande come additivo per l'acqua di risciacquo per la pulizia finale di tubature, sistemi di serbatoi, contenitori e contenitori speciali.

Impiego

I sistemi di tubazioni e serbatoi devono essere prima puliti utilizzando il programma CIP appropriato.

Dosaggio

Nell'intervallo di temperatura 5-40 °C, la concentrazione di applicazione consigliata è dello 0,2-0,5%.

Avvertenze

Prima dell'uso verificare la compatibilità dei materiali in un punto nascosto. I metalli non ferrosi e alcuni rivestimenti possono scolorire, i metalli zincati possono causare effetti di corrosione. Solo per utenti commerciali. Il produttore non si assume alcuna responsabilità dei danni dovuti ad un uso non conforme.

Varianti di prodotti

N. art.	Confezione
913416.60	Fusto 60 kg

Aqualyt Desipur O10

Signalwort

Achtung

Piktogramme



Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Inhaltsstoffe

5-15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis,
< 5 % Phosphonate.

Arbeitssicherheit




Produktdaten

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	flüssig
Farbe	farblos
Dichte	1.000 - 1.040 g/cm ³

pH-Wert

pH-Wert conc.



Mention d'avertissement

Attention

Pictogrammes



Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Composants

5-15 % agents de blanchiment oxygénés,
< 5 % phosphonates.

Sécurité au travail




Données du produit

Propriété	Valeur
L'état physique	liquide
Couleur	incolore
Densité	1.000 - 1.040 g/cm ³

pH-Valeur

Valeur pH conc.



Avvertenza

Attenzione

Pittogrammi



Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contenuto

5-15 % sbiancanti a base di ossigeno,
< 5 % fosfonati.

Sicurezza sul lavoro



Dati del prodotto

Proprietà	Valore
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Densità	1.000 - 1.040 g/cm ³

Valore pH

Valore pH conc.

