

# Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**GEHRIGGROUP**  
Professional Solutions

Nom commercial du produit :

**Aqualyt Steam N**

Révision : 03.05.2023

Version (Révision) : 5.0.0 (4.0.0)

Date d'édition : 06.07.2023

## 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Aqualyt Steam N (31080653)

Identifiant unique de formulation (UFI) : 26GA-4U9C-9W03-KYD3

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange

Agent de rinçage

**Secteurs d'utilisation [SU]**

Professionnel

Industriel

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fabricant/fournisseur :**

Gehrig Group AG

**Rue :**

Bäulervisenstrasse 1

**Code postal/Lieu :**

8152 Glattbrugg

**Téléphone :**

+41432115656

**Contact :**

chemie@gehriggroup.ch

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

24h-Notfallnr. 145, Telefon +41 44 251 51 51

## 2. Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Aucune

### 2.2 Éléments d'étiquetage

**Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

**Conseils de prudence**

P501

Élimination des déchets : Éliminer le contenu dans un centre de collecte agréé pour les déchets spéciaux.

**Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges**

EUH208

Contient 2-MÉTHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3 Autres dangers

**Effets nocifs possibles sur l'environnement**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

Les critères PVT/VPVb selon REACH, Annexe XIII, ne sont pas remplis.

## 3. Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

**Composants dangereux**

AGENT DE SURFACE NON-IONIQUE ; N°CE : Polymer

Poids : 1 - 5 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412

PROPANE-2-OL ; N°CE : 200-661-7; N°CAS : 67-63-0

Poids : 1 - 5 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336

CUMÈNESULFONATE DE POTASSIUM ; Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119489427-24 ; N°CE : 629-764-9; N°CAS : 164524-02-1

Poids : 1 - 5 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

CUMÈNE DE SODIUMSULFONATE ; Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119489411-37 ; N°CE : 239-854-6; N°CAS : 15763-76-5

Poids : 1 - 5 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

ACIDE SULFAMIDIQUE ; N°CE : 226-218-8; N°CAS : 5329-14-6

Poids : 1 - 5 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412

2-MÉTHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE ; N°CE : 220-239-6; N°CAS : 2682-20-4

Poids : 0 - 0.005 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Acute Tox. 3 ; H311 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410 EUH071

### Indications diverses

Pour le texte complet des mentions de danger et des mentions de danger de l'UE, voir SECTION 16.

**Étiquetage du contenu (Règlement (CE) no 648/2004)**

# Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**GEHRIGGROUP**  
Professional Solutions

Nom commercial du produit :

**Aqualyt Steam N**

Révision : 03.05.2023

Version (Révision) : 5.0.0 (4.0.0)

Date d'édition : 06.07.2023

agents de surface non ioniques  
agents de conservation

< 5 %  
< 5 %

## 4. Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

#### Remarques générales

En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.

#### En cas d'inhalation

Veiller à un apport d'air frais.

#### En cas de contact avec la peau

Rincer abondamment avec de l'eau.

#### Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pendant une période de temps suffisante avec les paupières ouvertes. .

#### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Garder au repos. .

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

### 5.1 Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Dioxyde de carbone (CO2) Brouillard d'eau Mousse Extincteur à sec Jet d'eau pulvérisée

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Non combustible sous conditions normales.

### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipement spécial de protection en cas d'incendie

-

### 5.4 Indications diverses

Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau.

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes, Solution utilisateur (dilution) voir également le point 12.7. En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Pour le nettoyage

Recueillir avec une matière absorbante inerte et éliminer en tant que déchet nécessitant une surveillance particulière. Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Aucune

## 7. Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation. À observer : Autres informations, restrictions et dispositions légales Respecter les mesures de sécurité habituelles en matière de manipulation de produits chimiques.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Demandes d'aires de stockage et de récipients

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. Respecter le mode d'emploi sur l'étiquette. Conserver le récipient bien fermé. Température de stockage: 5 - 30 °C. Selon le produit, toujours fermer le récipient de manière hermétique. Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage. Stocker conformément à la réglementation locale.

#### Conseils pour le stockage en commun

Classe de stockage (Suisse): 10/12

Classe de stockage (TRGS 510): 12

#### Ne pas stocker ensemble avec

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

#### Autres indications relatives aux conditions de stockage

Durée de conservation à partir de la production: 2.5 ans

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune

Nom commercial du produit :

**Aqualyt Steam N**

Révision :

03.05.2023

Version (Révision) :

5.0.0 (4.0.0)

Date d'édition :

06.07.2023

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Conformément à la législation, l'employeur est tenu d'effectuer une analyse des risques et de définir des mesures adaptées correspondant aux risques. Si le plafond défini officiellement au paragraphe 8.1 est dépassé, toutes les actions de protection citées au paragraphe 8.2 doivent être mises en œuvre et des mesures régulières doivent être réalisées dans le but de respecter les plafonds officiels. Les actions décrites doivent être mises en œuvre pour chaque situation pour laquelle un risque ne peut être exclu. Si l'analyse met en évidence un risque faible pour les employés, les mesures de protection peuvent être assouplies en fonction du risque.

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites au poste de travail

PROPANE-2-OL ; N°CAS : 67-63-0

Type de valeur limite (pays d'origine) : Valeur KZG ( CH )

Valeur limite : 1000 mg/m<sup>3</sup> / 400 ppm

Remarque : SSC B

Version : 31.01.2022

Type de valeur limite (pays d'origine) : MAK ( CH )

Valeur limite : 500 mg/m<sup>3</sup> / 200 ppm

Remarque : SSC B

Version : 31.01.2022

Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 900 ( D )

Valeur limite : 200 ppm / 500 mg/m<sup>3</sup>

Limitation de crête : 2(II)

Remarque : Y

Version : 23.06.2022

Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 903 ( D )

Paramètre : Acétone / Sang complet (B) / Fin de l'exposition voire fin du processus

Valeur limite : 25 mg/l

Version : 25.02.2022

Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 903 ( D )

Paramètre : Acétone / Urine (U) / Fin de l'exposition voire fin du processus

Valeur limite : 25 mg/l

Version : 25.02.2022

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Protection individuelle

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

#### Protection yeux/visage

Utiliser des lunettes de protection ou de protection face à la EN 166.

#### Protection de la peau

##### Protection des mains

Gants de protection adaptés résistants aux produits chimiques conformément à la norme ISO EN 374-1:2016: type A ou B, résistance à la perméation (résistance à la rupture): > 30 minutes. Matériau: nitrile. Épaisseur de la couche >= 0,38 mm. Gants recommandés: Sol-Vex 37-675 (type A, épaisseur de la couche de 0,38 mm, produits chimiques d'essai utilisés: J, K, L, O, P, T) ou Sol-Vex 37-185 (type A, épaisseur de la couche de 0,56 mm, produits chimiques d'essai utilisés: A, G, J, K, L, P, T). Ces données se fondent sur les informations du fabricant. Il convient de noter qu'en pratique, la durée d'utilisation quotidienne d'un gant de protection contre les produits chimiques peut être plus courte que la durée de perméation déterminée selon la norme EN 374 (à cause des nombreux facteurs d'influence tels que la chaleur). La durée d'utilisation des gants peut être prolongée considérablement s'ils sont régulièrement lavés à l'eau savonneuse ou s'ils sont au minimum rincés sous l'eau courante du robinet une fois le travail effectué.

##### Protection corporelle

Porter un vêtement de protection approprié à la EN 14605, EN 20344, EN 20345: protection appropriée et des bottes.

##### Protection respiratoire

EN 143, EN 14387. néant, à l'utilisation appropriée

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : Liquide

Couleur : incolore (Différences de couleur liées au lot possibles)

Odeur : sans odeur

#### Caractéristiques en matière de sécurité

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition : ( 1013 hPa )

non applicable

Point éclair :

non applicable

Pression de vapeur : ( 50 °C )

non applicable

Densité : ( 20 °C )

1.014 g/cm<sup>3</sup>

Test de séparation des solvants : ( 20 °C )

non applicable

Solubilité dans l'eau :

l'eau-soluble bonne

pH :

1.3

# Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**GEHRIG**GROUP  
Professional Solutions

Nom commercial du produit :

**Aqualyt Steam N**

Révision : 03.05.2023

Version (Révision) :

5.0.0 (4.0.0)

Date d'édition : 06.07.2023

|             |                   |      |         |
|-------------|-------------------|------|---------|
| Valeur pH : | ( 20 °C / 5 g/l ) | env. | 7.5     |
| Viscosité : | ( 5 °C )          | env. | 3 mPa*s |
| Viscosité : | ( 20 °C )         | env. | 3 mPa*s |

## 9.2 Autres informations

Aucune

## 10. Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Aucune information disponible.

### 10.2 Stabilité chimique

Aucune information disponible.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information disponible.

### 10.4 Conditions à éviter

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

### 10.5 Matières incompatibles

Aucune information disponible.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) n'est connu(e).

## 11. Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë

##### Toxicité orale aiguë

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Paramètre :         | DL50 ( AGENT DE SURFACE NON-IONIQUE )                       |
| Voie d'exposition : | Par voie orale                                              |
| Espèce :            | Rat                                                         |
| Dose efficace :     | > 2000 mg/kg                                                |
| Paramètre :         | DL50 ( CUMÈNESULFONATE DE POTASSIUM ; N°CAS : 164524-02-1 ) |
| Voie d'exposition : | Par voie orale                                              |
| Espèce :            | Rat                                                         |
| Dose efficace :     | 7000 mg/kg                                                  |
| Paramètre :         | DL50 ( CUMÈNE DE SODIUMSULFONATE ; N°CAS : 15763-76-5 )     |
| Voie d'exposition : | Par voie orale                                              |
| Espèce :            | Rat                                                         |
| Dose efficace :     | 7000 mg/kg                                                  |
| Paramètre :         | DL50 ( PROPANE-2-OL ; N°CAS : 67-63-0 )                     |
| Voie d'exposition : | Par voie orale                                              |
| Espèce :            | Rat                                                         |
| Dose efficace :     | 5840 mg/kg                                                  |

##### Toxicité dermique aiguë

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Paramètre :         | DL50 ( CUMÈNESULFONATE DE POTASSIUM ; N°CAS : 164524-02-1 ) |
| Voie d'exposition : | Dermique                                                    |
| Espèce :            | Rat                                                         |
| Dose efficace :     | 2000 mg/kg                                                  |
| Paramètre :         | DL50 ( CUMÈNE DE SODIUMSULFONATE ; N°CAS : 15763-76-5 )     |
| Voie d'exposition : | Dermique                                                    |
| Espèce :            | Rat                                                         |
| Dose efficace :     | 2000 mg/kg                                                  |

##### Toxicité inhalatrice aiguë

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Paramètre :         | CL50 ( CUMÈNESULFONATE DE POTASSIUM ; N°CAS : 164524-02-1 ) |
| Voie d'exposition : | Inhalation                                                  |
| Espèce :            | Rat                                                         |
| Dose efficace :     | 6410 mg/m³                                                  |
| Paramètre :         | CL50 ( CUMÈNE DE SODIUMSULFONATE ; N°CAS : 15763-76-5 )     |
| Voie d'exposition : | Inhalation                                                  |
| Espèce :            | Rat                                                         |
| Dose efficace :     | 6410 mg/m³                                                  |

### 11.2 Informations sur les autres dangers

#### Autres effets néfastes

A notre connaiss. des atteintes à la santé ne sont pas apparues même en cas d'exposition prolongée. La classification a été effectuée selon le mode de calcul de la directive "Préparations" (1999/45/CE).

## 12. Informations écologiques

Nom commercial du produit :

**Aqualyt Steam N**

Révision : 03.05.2023

Version (Révision) :

5.0.0 (4.0.0)

Date d'édition : 06.07.2023

**12.1 Toxicité****Toxicité aquatique****Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson**

Paramètre : CL50 ( PROPANE-2-OL ; N°CAS : 67-63-0 )

Espèce : Tête de boule

Dose efficace : 9.64 mg/l

Temps d'exposition : 96 h

Paramètre : CL50 ( AGENT DE SURFACE NON-IONIQUE )

Espèce : Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson

Dose efficace : 1 - 10 mg/l

Temps d'exposition : 96 h

Paramètre : CL50 ( CUMÈNESULFONATE DE POTASSIUM ; N°CAS : 164524-02-1 )

Espèce : Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson

Dose efficace : 1000 mg/l

Temps d'exposition : 96 h

Paramètre : CL50 ( CUMÈNE DE SODIUMSULFONATE ; N°CAS : 15763-76-5 )

Espèce : Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson

Dose efficace : 1000 mg/l

**Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés**

Paramètre : EC50 ( AGENT DE SURFACE NON-IONIQUE )

Espèce : Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés

Dose efficace : 1 - 10 mg/l

Temps d'exposition : 24 h

Paramètre : EC50 ( CUMÈNESULFONATE DE POTASSIUM ; N°CAS : 164524-02-1 )

Espèce : Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés

Dose efficace : 1000 mg/l

Temps d'exposition : 48 h

Paramètre : EC50 ( CUMÈNE DE SODIUMSULFONATE ; N°CAS : 15763-76-5 )

Espèce : Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés

Dose efficace : 1000 mg/l

**Toxicité chronique (à long terme) pour les invertébrés aquatiques**

Paramètre : EC50 ( PROPANE-2-OL ; N°CAS : 67-63-0 )

Espèce : Daphnia magna (puce d'eau géante)

Dose efficace : 10000 mg/l

Temps d'exposition : 48 h

**Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les algues et les cyanobactéries**

Paramètre : EC50 ( PROPANE-2-OL ; N°CAS : 67-63-0 )

Espèce : Desmodesmus subspicatus

Dose efficace : &gt; 100 mg/l

Temps d'exposition : 72 h

Paramètre : EC50 ( AGENT DE SURFACE NON-IONIQUE )

Espèce : Desmodesmus subspicatus

Dose efficace : 1 - 10 mg/l

Temps d'exposition : 72 h

Paramètre : EC50 ( CUMÈNESULFONATE DE POTASSIUM ; N°CAS : 164524-02-1 )

Espèce : Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les algues et les cyanobactéries

Dose efficace : 230 mg/l

Temps d'exposition : 96 h

Paramètre : EC50 ( CUMÈNE DE SODIUMSULFONATE ; N°CAS : 15763-76-5 )

Espèce : Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les algues et les cyanobactéries

Dose efficace : 230 mg/l

**12.2 Persistance et dégradabilité****Biodégradation**Paramètre : Formation de CO<sub>2</sub> (% de la valeur théorique) ( CUMÈNESULFONATE DE POTASSIUM ; N°CAS : 164524-02-1 )

Valeur: 100 %

Période: 28 D

Évaluation : Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

Méthode : OECD 301B

Paramètre : Formation de CO<sub>2</sub> (% de la valeur théorique) ( CUMÈNE DE SODIUMSULFONATE ; N°CAS : 15763-76-5 )

Valeur: 100 %

Période: 28 D

Évaluation : Facilement biodégradable (selon les critères OCDE).

Méthode : OECD 301B

# Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**GEHRIGGROUP**  
Professional Solutions

Nom commercial du produit :

**Aqualyt Steam N**

Révision : 03.05.2023

Version (Révision) : 5.0.0 (4.0.0)

Date d'édition : 06.07.2023

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètre : | DBO (% de DThO) ( AGENT DE SURFACE NON-IONIQUE )                             |
| Valeur:     | > 60 %                                                                       |
| Période:    | 28 D                                                                         |
| Méthode :   | OECD 301F                                                                    |
| Paramètre : | Formation de CO2 (% de la valeur théorique) ( AGENT DE SURFACE NON-IONIQUE ) |
| Valeur:     | > 60 %                                                                       |
| Période:    | 28 D                                                                         |

## Règlement relatif aux détergents (CE) n° 648/2004

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 ou Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 814.81 (ORRChim) relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

### 12.7 Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

### 12.8 Autres informations écotoxicologiques

Les eaux résiduaires provenant de l'usage peuvent être jetées dans les égouts après séparation des solides et sans neutralisation précédente.

## 13. Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Directive 2008/98/CE (Directive-cadre sur les déchets)

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

#### Après utilisation conforme

##### Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV

EU: Code de déchets (2008/98/EG) : 20 01 30 // CH: Code de déchets (VeVA, SR 814.610): 20 01 30 // AT: Code déchets (ÖNORM S 2100): 59402 Résidus de détergent

## 14. Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.4 Groupe d'emballage

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.5 Dangers pour l'environnement

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune

## 15. Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations EU

##### Autorisations et limites d'utilisation

##### Limites d'utilisation

Le produit est destiné aux utilisateurs professionnels.

##### Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII (limitations)

Restriction d'utilisation conformément à l'annexe XVII, du règlement REACH n° : 40, 75

#### Directives nationales

##### Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Poids (Article 5.2.5. I) : < 5 %

##### Classe risque aquatique

Classification selon AwSV - Classe : 1 (Présente un faible danger pour l'eau.)

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

# Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

**GEHRIGGROUP**  
Professional Solutions

Nom commercial du produit :

**Aqualyt Steam N**

Révision : 03.05.2023

Version (Révision) :

5.0.0 (4.0.0)

Date d'édition : 06.07.2023

Aucune information disponible.

## 16. Autres informations

### 16.1 Indications de changement

02. Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

### 16.2 Abréviations et acronymes

Aucune

### 16.3 Références littéraires et sources importantes des données

Aucune

### 16.4 Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aucune information disponible.

### 16.5 Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                   |
| H301   | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H311   | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H319   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H330   | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H336   | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                  |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                  |

### 16.6 Indications de stage professionnel

Aucune

### 16.7 Informations complémentaires

Les informations de cette fiche technique de sécurité satisfont à la législation nationale ainsi qu'à la législation européenne. Toutefois, nous n'avons pas connaissance des conditions de travail données de l'utilisateur et nous ne pouvons pas les contrôler. L'utilisateur est responsable du respect de toutes les dispositions légales nécessaires.

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.